

Wandsystem PRIOWALL FLEX mit Feuerschutzabschluss und Entrauchungsklappe

Trennung von Brandabschnitten und Erstellung von Abströmschächten



**Material
+ Decor**
A2 Class

**Smoke
Protection**
min leakage

**Fire
Resistance**
90 Min.

SYSTEM 42

Projektdaten	
Projekt-Ort:	Karlsruhe
Gebäude:	Wohngebäude, Sanierung
Baujahr:	2016
Lösung:	PRIOWALL FLEX PRIODOOR ETX PRIODOOR ETX RDA
Baustoffklasse:	Verbundbaustoff mit Dekoroberfläche A2
Feuerwider- standsklasse:	F 90/EI 90
Schutzziel:	Feuerbeständige Abtrennung vom Treppenhaus und Woh- nungsfluren; Rauchfreihaltung und Funktionserhalt
Besonderheiten:	Erstellung von Abströmschäch- ten mit PRIOWALL Wande- lementen, Kabelschacht, Einbau von Belüftungselementen; Ober- fläche weiß, ähnlich RAL 9010

Dieses Projekt
wurde durch unseren
Systempartner vor Ort
realisiert:

ULLRICH & SCHÖN®

Vom Raum zum Lebensraum

Ullrich & Schön GmbH
Salierstraße 40-42 | 70736 Fellbach-Schmidlen
Tel.: +49 711 951959-0
www.ullrich-schoen.de

Wandsystem PRIOWALL FLEX mit Feuerschutzabschluss und Entrauchungsklappe

Trennung von Brandabschnitten und Erstellung von Abströmschächten



Ansicht vom Treppenhaus: PRIOWALL Wandsystem mit Feuerschutzabschluss PRIODOOR FSA, mittig der Abströmschacht für RDA-Anlagen mit PRIOWALL Elementen verkleidet und rechts ein Kabelschacht

Wandsystem PRIOWALL FLEX mit Feuerschutzabschluss und Entrauchungsklappe

Trennung von Brandabschnitten und Erstellung von Abströmschächten



Bauphase: Rückansicht PRIOWALL Wandsystem mit Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA und dem neuen Abströmschacht vor der Verkleidung mit PRIOWALL Elementen

Wandsystem PRIOWALL FLEX mit Feuerschutzabschluss und Entrauchungsklappe

Trennung von Brandabschnitten und Erstellung von Abströmschächten



Bauphase: Rückansicht PRIOWALL Wandsystem mit Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA und dem neuen Abströmschacht vor der Verkleidung mit PRIOWALL Elementen

Wandsystem PRIOWALL FLEX mit Feuerschutzabschluss und Entrauchungsklappe

Trennung von Brandabschnitten und Erstellung von Abströmschächten



Ansicht vor der Sanierung



Während den Sanierungsarbeiten



Während den Sanierungsarbeiten



Wandsystem PRIOWALL FLEX mit Feuerschutzabschluss und Entrauchungsklappe

Trennung von Brandabschnitten und Erstellung von Abströmschächten

